

LOCTITE®

Külma, kuuma ja joogivee ning gaasi- ja kütetorudele.



LOCTITE 55

Parim valik kiire, lihtsa ja vastupidava tihenduse jaoks.
Toode on mõeldud metall- ja plasttorude liitmike tihendamiseks.
Tagab kohese täisrõhku taluva ühenduse.

KIIRE JA LIHTNE KASUTADA:

- Kohene tihendav toime
- Lihtne ja kiire paigaldada

PUHAS JA SÄÄSTLIK PAIGALDUS:

- Toode ei määri liitmikuid ega käsi. Puhas korrektne välimus.
- Ei teki ülekulu.
- Töötamiskoht jääb puhtaks.

TORULIITMIKKE SAAB PÄRAST TIHENDI KASUTAMIST REGULEERIDA:

- Liitmikku saab keerata kuni 45 kraadi, ilma et toru hakkaks lekkima.
- Suurem paindlikkus paigaldamisel.
- Säästab aega puhastamise ja uuesti tihendamise pealt, kui liitmikku on vaja reguleerida

TEFLONIST KEERMETEIP REBENEB JA TORU LEKIB, KUI LIITMIKKU LAHTI KEERATA



LOCTITE 55-GA ON LAHTIKEERAMINE OHUTU: KEERMENÖÖR EI REBENE JA TORU EI LEKI.



Proovige ise järele, küsige tasuta tootenäidist meie kodulehelt
www.henkel-adhesives.com/ee/loctite55

Henkel

Kiire, lihtne ja puhas paigaldus



1.

Karestage keere sae või viiliga.



2.

Kerige keermenöör esimeste keermesammude vahele ja seejärel risti-rästi ümber kogu torukeerme



3.

Lõigake keermenöör LOCTITE 55 pakendi küljes oleva teraga läbi ja vajutage lahtine ots keerme külge.



4.

Keerake liitmik torutangidega tugevalt toru otsa. Vajaduse korral korrigeerige.

Ühe paki LOCTITE 55-ga saab tihendada:

Toru läbimõõt	1.3 cm	1.9 cm	2.5 cm
Ligikaudne tihenduste arv 160 m paki korral	405	275	190
Ligikaudne tihenduste arv 50 m paki korral	125	85	60

Teflonist keermeteibi ja LOCTITE 55 võrdlus

TEFLONIST KEERMETEIBI LEKIB	LOCTITE 55 TIHENDAB
 <ul style="list-style-type: none"> • Puudub kindel paigaldusstandard, teibi kogus on leib tootest. • Kinnitust ei saa reguleerida, sest teip rebeneb, kui liitmikku lahti keerata. • Kui liitmik liiga tugevalt kinni keerata, võib keere kahjustuda. • Ei täida kõiki keermeid täielikult, mistõttu võib hakata ühenduskoht lekkima. • Teibikiud ummistavad filtreid. • Tihendus võib vibratsiooniga järele anda. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Ühesugune paigaldus igas suuruses torule. • Liitmikku saab reguleerida, sest keermenöör LOCTITE 55 ei rebene. • Tänu kontrollitud pingutusmomendile ei saa nõõr kahjustada. • Täidab kõik keermed täielikult, mistõttu ei hakka ühenduskoht lekkima. • Ei ole kiude, mis ummistaks filtreid. • Tihendus talub hästi vibratsiooni.

Sertifikaadid



BAM:

Toote süttivust on katsetatud ja see sobib kasutamiseks gaasilise hapnikuga süsteemides

Maksimumtemperatuur: 60 °C
Hapniku maksimaalne rõhk: 20 bar



DVGW:

DVGW sertifikaat gaasi- ja veesüsteemides kasutamiseks (katsetatud standardi EN 751-1 kohaselt), DV-5142AU 0166

KTW:

Sertifikaat joogivesüsteemis kasutamiseks



WRC:

WRC sertifikaadi järgi tohib toode puutuda kokku kuni 85-kraadise joogiveega (BS 6920)



NSF:

Vastab NSF/ANSI sertifikaadile, standard 61

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel.: (+372) 730 5800

