

ELEKTRILINE KÄTERÄTIKUIVATI

Laris Atlant P6 500x700



Termostaat R3 – minimaalne energiakulu!



- Kuni 70% energiasääst: elektroonilisel mikroprotsessori võimsuskontrolleril on "ECO" funktsioon, mis lülitub automaatselt vähendatud energiatarbimise režiimile.
- Kiire kuumutamise funktsioon
- 3 töörežiimi
- Üks multifunktsionaalne nappjuhtimine
- Ülepingekaitse kuni 380V.

R3 on uut tüüpi ühe nupuvajutusega termostaadid, millel on lihtne ja selge funktsioonide komplekt. Kui toide on sisse lülitatud, süttivad kõik LED-id järjestikku, mis näitab, et regulaator on tökorras.

Käterätikuivati soojendus on seatud kolmefaasilisel skaalal - min-mid-max. Režiimide vahetamine toimub ühe nupuga "t°/T". Sel juhul näitab sinine taustvalgus valitud töörežiimi.

Seadme maksimaalne küttemperatuur on ohutu - kuni 55t°.

Termostaat on varustatud kolme-tunnise väljalülitustaimeriga. Pärast 3-tunnist töötamist valitud režiimis lülitab termostaat kuivati küttefunktsiooni välja. Taimer aktiveeritakse, kui vajutate pikalt (üle 2 sekundi) nuppu "t° / T".

R3 termostaat on varustatud ka kiirendatud kuumutusfunktsiooniga. Kiirendatud kuumutamine võimaldab kiiresti saavutada käterätikuivati maksimaalse temperatuuri. Selleks lülitatakse regulaator sisse maksimaalse võimsusega. 4 minuti pärast lülitab termostaat regulaatori automaatselt madalamale kasutaja määratud kütterežiimile.

Täiendav ECO-funktsioon (vaikimisi alati sisse lülitatud) lülitab käterätikuivati ühepäevase töötamise pärast maksimaalsel kuumusel (max) selle automaatselt keskmisele kuumusele (mid). Mugav ja multifunktsionaalne temperatuuriregulaator vähendab energiatarbimist. Ülekuumenemiskaitse funktsioon lülitab seadme elektrikatkestuse korral välja. Töörežiimi R3 salvestamine võimaldab pärast väljalülitamist taastada seatud parameetrid.

Materjal: konstruktsiooniteras
Kattekiht: must/valge pulbervärv
Juhtme paigutus: paremal
Toitepinge: 220V
Voolu sagedus: 50Hz
Toote ohutu pinnatemperatuur kuni: 50±5°C
Regulaator: torul (Termostaat R3)
Ühenduskaabel pistikuga - 1,5 m
IP kaitseaste: IP44
Kuiv kütteelement (ilma vee ja vedeliketa!)
Päritoluriik: Ukraina

**Komplektis: Käterätikuivati - 1 tk,
kinnitused - 4 tk, kuuskantvöti - 1 tk**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Laris Atlant P6 500x700



Терморегулятор R3 - минимальное потребление энергии!



- До 70% экономии электроэнергии: электронный микропроцессорный регулятор мощности имеет функцию "ЭКО", которая обеспечивает автоматический переход на сниженный режим потребления электроэнергии.
- Функция быстрого нагрева
- 3 режима работы
- Управление одной multifunctionальной кнопкой
- Защита от перенапряжения до 380V

R3 - новый вид однокнопочных терморегуляторов с простым и понятным набором функций. При включении питания последовательно загораются все светодиоды, что сигнализирует об исправности регулятора.

Нагрев полотенцесушителя задается по трехфазной шкале - min-mid-max. Переключение режимов производится одной кнопкой "t°/T". При этом синяя подсветка указывает на выбранный режим работы.

Максимальная температура нагрева прибора 55t°.

Терморегулятор снабжен трехчасовым таймером отключения. После 3х часов работы в выбранном режиме термостат отключает функцию нагрева полотенцесушителя. Таймер включается длинным нажатием (больше 2 секунд) кнопки "t°/T".

Терморегулятор R3 также оснащен функцией ускоренного нагрева. Ускоренный нагрев позволяет быстро достигнуть максимальной температуры полотенцесушителя. Для этого регулятор включается на максимальную мощность. По прошествии 4 минут термоконтроллер автоматически переключает регулятор на меньший указанный пользователем режим нагрева.

Дополнительная функция ЭКО (включена всегда по умолчанию) через сутки работы полотенцесушителя на максимальном нагреве (max) автоматически переключает его на средний нагрев (mid). Удобный и multifunctionальный регулятор температуры снижает потребление электроэнергии.

Функция защиты от перегрева отключит прибор при сбое в сети. Запоминание режима работы R3 позволяет восстановить заданные параметры после отключения.

Материал: конструкционная сталь
Покрытие: краска порошковая белая/черная матовая
Напряжение питания: 220В
Частота тока: 50Гц
Безопасная температура поверхности изделия до:
50±5°С

Регулятор: на стойке (программируемый регулятор)
Размещение шнура: справа
Соединительный кабель с вилкой - 1,5 м
Степень защиты IP: IP44
Сухой нагревательный элемент (без воды и жидкостей!)
Страна производства: Украина



Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт, крепления - 4 шт, ключ шестигранный - 1 шт