

M18 BI-O

M18™ TÄISPUHUJA

- Kompaktne ja kerge konstruktsioon tagavad auto, kergete veokite ja kompaktsete seadmete rehvide kiire t'itmise 235/65R16 sprinterrehvide täitmine vähem kui 1 minutiga
- Vibratsioonivastane alus koos kõigi kummijalgadega, et täispuhumise ajal ei toimuks liikumist
- Lisage kuni 30 rehvi M18™ 5,0 akul
- Max võimsus 10,3 baari
- Automaatne rõhukontroll aktiveerub, et tagada baari eesmärgi saavutamine
- Automaatne väljalülitus valitud baari juures hoiab ära ületäitmise
- Automaatne väljalülitustehnoloogia täidab kasutajale eelvalitud rõhu, mis tagab ülitäpse täitmise
- Komplektis on pallitäitmisnõel, Presta-padrun, täiteotsik ja Schrader-padrun
- 4 baarised mälu eelseaded ja 3 mõõtühikut
- Valgustatud LCD-ekraan koos digitaalse rõhu- ja kütusenäidikuga, mis näitab järelejäänud laetust
- Paindlik akusüsteem: toimib kõigi MILWAUKEE® M18™ akudega



REDLITHIUM™

Aku tüüp	Li-ion
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)
Koormuseta õhuvool (l/min)	40
Koormustsükkel	33% 5,5 baari juures
Mõõtmistäpsus (%)	±1
Max rõhk (bar / PSI)	10.3/ 150
Pinge (V)	18
Standardseadmed	1 x täispuhumisnõel, 1 x Presta-padrun, 1 x täispuhumisoniotsak, 1 x Schrader-padrun
Tarnepakend	Tarnitakse ilma kohvri või kotita
Vooliku pikkus (mm)	920