

M18 FTR8-0X

M18 FUEL™ SERVAFREES 8 MM / 6 MM TSANGI JA RAKISEGA

- Harjadeta mootor POWERSTATE® annab võrgutoitel servafreesidega võrdväärse võimsuse kuni 31000 p/min, mis tagab tõhusa ja sujuva lõikamise.
- Kiiruse valimise nupu abil saab kiirust reguleerida vahemikus 10 000-31 000 p/min vastavalt käsilolevale tööle.
- Seadet saab M18™ 5,0 Ah aku ühe laadimisega kasutada terve päeva (kuni 115 m).
- Uuenduslik kõrguse reguleerimise süsteem 0,4 mm mikroreguleerimise võimalusega.
- Aktiivpidur seiskab freesiotsaku kiiresti.
- Freesimisrakisel on mitme läbimiga tapiaugu freesimise jaoks kolm lukustit.
- Kaks LED-lampi tööpinna valgustamiseks.
- Kasutatav koos tolmutpüüduriga (DEK 26).
- Komplekti kuulub kaks tolmueemaldustarvikut, 146 mm alusplaat, millele sobivad 31,75 mm juhtpuksid, 6 mm ja 8 mm tsang, freesimisrakis ja kaks külgsiirikut.
- Platvormi FUEL™ ülesehitus näitab, kuidas saab akutehnoloogiate eri aspekte omavahel sobitada. MILWAUKEE® harjadeta mootor POWERSTATE®, aku REDLITHIUM™ ja elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™ tagavad suurepärase võimsuse, tööaja ja vastupidavuse.
- Paindlik akusüsteem: toimib kõigi MILWAUKEE® M18™ akudega



REDLITHIUM™

Tsangi töölaius (mm)	8
Freesimissüg. (mm)	50
Tühikäigupöörded (p/min)	31,000
Kiiruse seadistused	6
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Sisaldab komplekti	Tarnitakse ilma akudeta, Tarnitakse ilma laadijata, Dyna kohver
Tootekood	4933479073