

Tehniline andmeleht

Löökankur, kraega teostus

Toote nr 3492023



Löökankur individuaalseks paigaldamiseks - pragunenema betooni ja mittekandvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks pragunenud ja pragunenema betoonis. Tulekaitse osas testitud, tulepüsivusklass R 120 vastavalt Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-02/0020 (opt. 7) ja Euroopa tehnilisele tunnustusele ETA-05/0116. Montaaž markeerimis- ja paigaldustööriistadega.



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	3492023
Tüüp	ES M 8x30
Mõõt	8x30
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100,00 Tükk
Kaal	1,10 kg/100 tk

Tehnilised andmed

	pikkus	30,00 mm
	Mõõt L	30,00 mm
	Mõõtmed	8x30 mm
	Mudel	Sisselöök
	Kinnitusrakis	muu
	Puuravade sügavus	30,00 mm
	Puurava läbimõõt	10,00 mm
	Sissekrüvimissügavus min-max	9,00 - 13,00 mm
	Keere	M8
	Meeterkeere	8,00
	Isepuuriv	<input type="checkbox"/>
	Lubatav koormusvahemik tõmbetsoonis	1,70 kN
	Load on olemas	<input checked="" type="checkbox"/>