

EAN: 6414150070648

[www.oras.com/ee/products/oras/product/7149U](http://www.oras.com/ee/products/oras/product/7149U)



"Easy-grip" kahvadega termostaadiga vanni- ja dušisegisti. Lihtsasti kasutatav piirajaga temperatuuriseadekahv. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Segisti on varustatud prügipüüdurite ja tagasilöögiklappidega. Komplekt sisaldab ekstsentrikliideseid ja peiteäärikuid. Dušikomplekt: 1750 mm dušivoolik, dušilift, dušihoidik, seinahoidik. Mugav, mitmefunktsiooniline, katlakivivaba pihustiga käsidušš.

- Vannituba, Dušš
- Termostaatsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Easy-Grip pinnatöötusega kahv(ad), Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti kinnitus, Seebialus, Dušihoidik, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid
- Ekstsentrikliideseid, Peiteäärikuid, Summutid
- Termostaatsegisti Oras Optima 7140U Dušikomplekt Oras Optima 2790

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Veevalu säästurežiimil survel 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Vooluhulk 300 kPa	<b>0.33 l/s</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	<b>230 kPa</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tehnilised omadused

Kuum vesi	<b>max. +80°C</b>
Kasutusurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G1/2</b>
Paigalduslaius	<b>CC150± 15 mm</b>
Tööulatus	<b>127 mm</b>
Materjal	<b>Messing/Plastik</b>

### Määrused

EN standard	<b>EN 1111</b>
Hääleklass	<b>II/I (ISO 3822) Oras lab.</b>



