

PVC PAINDUVAD PAIGALDUSTORUD TRAADIGA EXL-W 320N

Standard EN 61386-22



TOOTEST

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 320N

Märgistus: 22211

Värvus: hall, RAL 7035

Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C

Sissetömbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Painduvus	Sissetömbamis- traadiga	Toru pind	Kogus alusel tk
70009961	500117	16 mm	11 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	40
70012170	500121	20 mm	14 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	28
70012173	500126	25 mm	18,6 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	20
70012175	500134	32 mm	24,4 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	24
70012177	500141	40 mm	31,7 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	20
70012179	500151	50 mm	39,9 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	10

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)