

Paisuv tuletõkke hermeetik ASTRO MASTIC

KASUTAMINE

Kõik tuletsooni avad ja praod jne. peavad olema tulekindlalt täidetud vältimaks suitsu, tule ja kuumade gaaside tungimist teistesse ruumidesse.

ASTRO MASTIC´ut kasutatakse:

- vältimaks suitsu, tule ja gaaside levikut hoones;
- hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul;
- põlengu tagajärgede vähendamiseks;
- ventilatsioonide ja torustike puutumatus tagamiseks.

ASTRO MASTIC on vee ja akrüüli tuldtõkestavate ja paisuvate lisanditega hermeetik, mis sobib kasutada kuni 25 mm tule ja suitsubarjääri loomiseks seintes ja lagedes.

Elastne -20°C kuni 70°C.

Tuletõke kuni 4 tundi.

Ei sisalda halogeene, asbesti, lahustit ega fiibrit.

Näriliste-, kahjurite- ja seentekindel.

Hea heliisolatsioon.

Pikaealine. Valge.

Pakend 310 ml.

PAIGALDAMINE

Kõik pinnad peavad olema puhtad tolmust, õlist ja muust mustusest.

Miinimum paigaldussügavus on 10 mm. Sügavamate avade puhul paigalda ava täitmiseks kas tulekindlat vahtu ASTRO FR-EC või mineraalvatti ASTRO BATT või muud mineraalvatti tihedusega 140 kg/m². Silu märja tööriistaga pinnad siledaks ja lase kuivada.

Peale kuivamist ülevärvitav.

ASTRO MASTIC on toodetud EU-s ja omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat: CC89629

BS Standard 476 part 20.

Säilivusaeg 12 kuud.