

# ASTROFLAME paisuv tuletõkkemähis "ASTRO WRAP" plasttorudele.

## TOOTE KIRJELDUS

Tuletõkkemähis "ASTRO WRAP" on PVC mähis, mis sisaldab paisuvat 1,8 mm tuletõkkekihti ja on varustatud VELCRO isekleepuva otsikuga.

Tuletõkkemähis "ASTRO WRAP" säilitab elastsuse temperatuurivahemikus -40 - +139°C. Temperatuuri tõustes üle 170°C hakkab mähises olev paisuv materjal paisuma surudes toru kokku ja sulgedes ava täielikult.

Paisuva materjali paksusest sõltub tuletõkke kestvus kas 2 või 4 tundi.

Tuletõkkemähise "ASTRO WRAP" mõõdud on 55 mm, 82 mm, 110 mm, 160 mm ja 200 mm.

## TOOTE KASUTUSALA

**Torumähis on ettenähtud kasutamiseks betoon-, blokk- ja tellistarindites.**

Tuletõkkemähist "ASTRO WRAP" kasutatakse tule leviku tõkestamiseks pikki PVC, ABS, MDPE, HDPE ja PP torusid nende läbimisel vaheseinu ja põrandaid.

Kasutatakse torustike läbiviikude tulekindlaks tegemiseks.

- vältimaks suitsu, tule ja kuumade gaaside levikut hoones
- hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul
- põlengu tagajärgede vähendamiseks.

## PAIGALDUS

• Tuletõkkemähis "ASTRO WRAP" võib paigaldada ainult täisbetoonist või tellisest seintesse ja lagedesse.

• **Ei tohi paigaldada ka näiteks õõnespaneeli ( Ava võib sattuda õõnsa koha peale ja siis toimub paisumine sinna mitte torust jäänud ava sulgemisse).**

• Eemaldada nakkekleebiselt paber ja paigalda mähis tihedalt ümber toru.

• Jäta mähise välisserva ja seina serva vahele umbes 10 mm, mis täida tuletõkkesegu "ASTRO FR" mördi või hermeetikuga "ASTRO MASTIC".

• Kontrollige, kas kaitsemähised on antud toru läbimõõdu jaoks sobiva suurusega.

• Kontrollige (sõltuvalt tarindi paksusest), milliseid mähiseid on tarvis, kas ühekordseid või kahekordseid.

• Veenduge, et torude juurde on olemas juurdepääs.

## TOOTE VALIK – 2 TUNDI

Kahe tunnine tuletakistus on võimalik saavutada 4 kihilise intumestentse materjali kasutamisel "ASTRO WRAP" torumähises.

PVC toru läbimõõt, mm	Minimaalne tulepüsivusaeg	Minimaalne isolatsioon
55 mm	120	120
82 mm	120	120
110 mm	120	120
160 mm	120	120

## TOOTE VALIK – 4 TUNDI

PVC toru läbimõõt, mm	Minimaalne tulepüsivusaeg	Minimaalne isolatsioon
55 mm	420	420
82 mm	420	420
110 mm	420	420

