

Roth QuickBox

Roth QuickBox

Hanakulmarasia levy- ja kiviseinäasennukseen

Roth QuickBox-hanakulmarasia on saatavana levy- ja kiviseinäasennukseen. Vaihtoehdot ovat 12 mm (20 ja 25 mm suoja-putki), 15 mm (25 ja 28 mm suoja-putki) ja 18 mm (28 mm suoja-putki) MultiPex®-putkille.

Hanakulmarasia on valmistettu läpinäkyvästä, umpivaletusta polykarbonaatista ja se toimitetaan messinkisellä pistoliitin-hanakulmalla sekä koeponnistustulpalla.

Quickbox-hanakulmarasia on kokonaisuudessaan hyväksytty Nordtest VVS 129:n tiukkojen säännösten mukaisesti. Säännöksissä painoarvo asettuu erityisesti tiiviyeen sekä vesieristekerroksen läpivientiin.

Quickbox-hanakulmarasiaan kuuluu tehtaalla asennettu suoja-putken läpivienti ja lukitus. Pistoliitin takaa nopean ja varman asennuksen.

Läpinäkyvän muovin ansiosta on helppo tarkistaa pistoliittimen asennussyvyys sivusta tai edestä.

Roth QuickBox on pidennettävissä 30 mm QuickBox-jatkokappaleen avulla (LVI-nro 2016391). Huom! Vaihdeavuus heikkenee, jatkokappale on irroitettava putkivaihdon yhteydessä.

Tyyppihyväksyntä QuickBox-hanakulmarasialle TG0446.
Tyyppihyväksyntä pistoliittimelle VTT-RTH-00106-12.
Hyväksytty standardin NT VVS 129 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Hanakulmarasian runko on umpivalettu läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC). Suoja-putken läpivienti on valettu ABS-muovista ja EPDM-kumista.

Suoja-putken lukitusrenkas on valmistettu lasikuituvahvistetusta ABS-muovista.

Hanakulmarasian pistoliittinkulma on sinkkikadonkestävää messinkiä ½":n sisäkierteellä. Pistoliittimen lukkorengas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, O-renkas EPDM-muovista ja holkki asetaalimuovista.

Käyttökohteet

- › Kaikentyyppiset valetut/muuratut seinärakenteet
- › Kaikentyyppiset kipsi-, lastu- tai mineraalilevyseinät, jotka ovat materiaalipaksuudeltaan 10-55 mm.

QuickBox-hanakulmarasia

Roth QuickBox kiviseinälle, 12 mm	LVI-nro 2016367
Roth QuickBox kiviseinälle, 15 mm	LVI-nro 2016368
Roth QuickBox kiviseinälle, 18 mm	LVI-nro 2016370
Roth QuickBox levyseinälle, 12 mm	LVI-nro 2016375
Roth QuickBox levyseinälle, 15 mm	LVI-nro 2016376
Roth QuickBox levyseinälle, 18 mm	LVI-nro 2016377



Lisävarusteet

Roth QuickBox kiinnitysrauta k/k 150 mm	LVI-nro 2016379
Roth QuickBox asennussarja levyseinälle	LVI-nro 2016383
Roth QuickBox asennuskisko levyseinälle	LVI-nro 2016381
Roth QuickBox säädettävä asennuskisko	LVI-nro 2016641
Roth QuickBox tiivistysmansetti	LVI-nro 2016385
Roth QuickBox kiristysrenkas	LVI-nro 2016388
Roth QuickBox jatkokappale 30 mm	LVI-nro 2016391
Roth QuickBox työkalu/jyrsin	LVI-nro 2016529
Roth Asennuskisko, säädettävä 220-400 mm	LVI-nro 2016550
Roth Asennuskisko, säädettävä 330-600 mm	LVI-nro 2016551
Roth QuickBox hanakulmarasian jyrsin	LVI-nro 2016506

Mitat

Leveys	55 mm
Korkeus	104 mm
Minimiasennussyvyys	43,50 mm*
Maksimiasennussyvyys	99,50 mm
(pidennettävissä 30 mm)	
Hanakulmarasian kaulan ulkopuolinen halkaisija/läpimitta	52 mm

* 55 mm etukulmaan

Roth QuickBox

1. Läpinäkyvä Quickbox-hanakulmarasia
2. Reikä asennuskiskolle
3. Kiinnitysreikä sivuasennusta varten
4. Kiinnitysreikä asennusta varten
5. ½" sisäkierre
6. Koeponnistustulppa
7. Messinkinen hanakulma pistoliittimin
8. Suojaputken lukitusrengas 20-25 mm, vaaleanharmaa tai 25-28 mm, tummanharmaa
9. Kumitiiviste 20-25 mm, vaaleanharmaa tai 25-28 mm, tummanharmaa
10. MultiPex®-putki
11. Suojaputki
12. Kiristysrengas
13. Asennustuki levyseinälle

