

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Miniatuurne kaitselüliti (MCB), Acti9 K60N, 1P, 25A, C kõver, 6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K02125

Peamine

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Seadme Rakendus | Distribution |
| Vahemik | Acti9 |
| Toote Nimi | Acti9 K60 |
| Toote Või Komponenti Tüüp | Miniature circuit-breaker |
| Seadme Lühinimi | K60N |
| Postide Kirjeldus | 1P |
| Number Of Protected Poles | 1 |
| [In] Nimivool | 25 A |
| Võrgu Tüüp | AC |
| Reisiblokkide Tehnoloogia | Termomagnetiline |
| Kõvera Kood | C |
| Breaking Capacity | 6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
| Utilisation Category | Category A IEC 60947-2 |
| Suitability For Isolation | Yes EN/IEC 60898-1 |
| Standardid | EN/IEC 60898-1 |
| Toote Sertifikaadid | OVE VDE |

Täiendav

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Võrgu Sagedus | 50/60 Hz |
| Magnetic Tripping Limit | 5...10 x In |
| [Ics] Rated Service Breaking Capacity | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Limitation Class | 3 EN/IEC 60898-1 |
| [UI] Rated Insulation Voltage | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 4 kVEN/IEC 60898-1 |
| Contact Position Indicator | No |
| Juhtimiseseadme Tüüp | Toggle |
| Kohalik Signalisatsioon | Ilma |
| Paigaldusviis | Fixed |
| Paigaldamise Tugi | DIN liist |
| Comb Busbar And Distribution Block Compatibility | Downside biconnect |

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Mm Sammud | 2 |
| Kõrgus | 81 mm |
| Laius | 18 mm |
| Sügavus | 70 mm |
| Netokaal | 0,12 kg |
| Värv | Valge |
| Mehaaniline Vastupidavus | 20000 tsükliid |
| Electrical Durability | 10000 tsükliid |
| Connections - Terminals | Tunnel type terminals downstream) 0,5...35 mm ² jäik Tunnel type terminals upstream) 0,5...35 mm ² jäik Tunnel type terminals downstream) 0,5...25 mm ² painduv Tunnel type terminals upstream) 0,5...25 mm ² painduv |
| Wire Stripping Length | 14 mm for top or bottom connection |
| Tightening Torque | 3,5 N.m top or bottom |
| Earth-Leakage Protection | Without |

Keskkond

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ip Kaitse Tase | IP20vastabIEC 60529 |
| Pollution Degree | 2 IEC 60898-1 2 EN 60898-1 |
| Ülepinge Kategooria | II |
| Tropicalisation | 2 IEC 60068-1 |
| Relative Humidity | 95 % 55 °C |
| Käitamiskõrgus | 0...2000 m |
| Välisõhu Töötemperatuur | -25...70 °C |
| Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur | -40...70 °C |

Pakendiüksused

| | |
|------------------------|----------|
| Pakendi Tüüp 1 | PCE |
| Ühikute Arv Pakendis 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,8 cm |
| Pakendi Laius 1 | 7,5 cm |
| Pakendi Pikkus 1 | 8,5 cm |
| Pakendi Kaal 1 | 111,0 g |
| Pakendi Tüüp 2 | BB1 |
| Ühikute Arv Pakendis 2 | 12 |
| Pakendi Kõrgus 2 | 8,0 cm |
| Pakendi Laius 2 | 9,0 cm |
| Pakendi Pikkus 2 | 22,0 cm |
| Pakendi Kaal 2 | 1,368 kg |
| Pakendi Tüüp 3 | S03 |
| Ühikute Arv Pakendis 3 | 144 |
| Pakendi Kõrgus 3 | 30,0 cm |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Pakendi Laius 3 | 30,0 cm |
| Pakendi Pikkus 3 | 40,0 cm |
| Pakendi Kaal 3 | 16,936 kg |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|-----------------|-----------|

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Alumised löökmaterjalid Läbipaistvus RoHS/REACH

Ressursi jõudlus

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 56

Heaolu tulemuslikkus

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

✓ Halogeenivaba Toode

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulaatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)