

Toote infoleht

Tehnilised andmed



comb busbar, Acti9, 3P+N
balanced, 9 mm pitch, 24 modules,
80 A



A9XPC724

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote Või Komponenti Tüüp	Comb busbar
Paigaldusviis	Horisontaalne
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Ühendustarvikud
Lines Description	3L + N
Length In 18 Mm Modules	24

Täiendav

Number Of Ways	8 ways N + 3 L (balanced)
Poles Configuration For 1 Way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Connection Pitch	9 mm between phase and neutral 18 mm between phases
Connector Type	tooth
Distance Between Way	54 mm
Marking	N L1 N L2 N L3
Insulation	Insulated
Seadme Esitusviis	Cuttable
Provided Equipment	end-pieces tooth covers
[Ie] Rated Operational Current	80 A 40 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Rated Insulation Voltage	440 V AC IEC 61439-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Mounting Location	Top tunnel type terminals
9 Mm Sammud	48
Kõrgus	32 mm
Laius	434 mm
Sügavus	28 mm
Netokaal	301 g
Värv	Valge (RAL 9003)

Ühilduvus Tootevalikuga	Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti9 C40 Vigi Acti 9 Acti9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Multi9 Multi9 N40 Multi9 Multi9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
--------------------------------	---

Keskkond

Standardid	EN/IEC 60439-1
Tulekindlus	960 °C (30 s) vastab IEC 60695-2-1
Pollution Degree	3 EN/IEC 60439-1
Ip Degree Of Protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
-----------------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 1	1
-------------------------------	---

Package 1 Height	2,800 cm
-------------------------	----------

Pakendi Laius 1	3,200 cm
------------------------	----------

Pakendi Pikkus 1	49,100 cm
-------------------------	-----------

Pakendi Kaal 1	299,000 g
-----------------------	-----------

Pakendi Tüüp 2	BB1
-----------------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 2	8
-------------------------------	---

Pakendi Kõrgus 2	7,000 cm
-------------------------	----------

Pakendi Laius 2	11,000 cm
------------------------	-----------

Pakendi Pikkus 2	52,000 cm
-------------------------	-----------

Pakendi Kaal 2	2,486 kg
-----------------------	----------

Pakendi Tüüp 3	P06
-----------------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 3	392
-------------------------------	-----

Pakendi Kõrgus 3	75,000 cm
-------------------------	-----------

Pakendi Laius 3	60,000 cm
------------------------	-----------

Pakendi Pikkus 3	80,000 cm
-------------------------	-----------

Pakendi Kaal 3	135,000 kg
-----------------------	------------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad