

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Rikkevoolukaitse (RCCB), Acti9 ID K, 4P, 25A, vahelduvvoolu tüüp, 30mA

A9Z05425

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote Nimi	Acti9 ID K
Toote Või Komponenti Tüüp	Residual current circuit breaker (RCCB)
Seadme Lühinimi	ID K
Postide Kirjeldus	4P
Neutral Position	Left
[In] Nimivool	25 A
Võrgu Tüüp	AC
Earth-Leakage Sensitivity	30 mA
Earth-Leakage Protection Time Delay	Instantaneous
Maavoolukaitseklass	Type AC
Kvaliteedimärgised	VDE

Täiendav

Device Location In System	Outgoer
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	380...415 V AC 50 Hz
Residual Current Tripping Technology	Voltage independent
Rated Breaking And Making Capacity	I _{dm} 500 A I _m 500 A
Rated Conditional Short-Circuit Current	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA
[Ui] Rated Insulation Voltage	440 V AC 50 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Surge Current	250 A
Contact Position Indicator	No
Juhtimiseseadme Tüüp	Toggle
Paigaldusviis	Clip-on
Paigaldamise Tugi	DIN liist
9 Mm Sammud	8
Kõrgus	81 mm
Laius	72 mm

Sügavus	68 mm
Värv	Valge
Mehaaniline Vastupidavus	5000 tsükliid
Electrical Durability	AC-1 2000 tsükliid
Connections - Terminals	Biconnect top or bottom 1...35 mm ² jäik Biconnect top or bottom 1...25 mm ² painduv
Wire Stripping Length	14 mm for top or bottom connection
Tightening Torque	3,5 N.m top or bottom

Keskkond

Standardid	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	2
Electromagnetic Compatibility	8/20 µs impulse withstand, 200 A EN/IEC 61008-1
Välisõhu Töötemperatuur	-5...40 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-30...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Pakendi Laius 1	8,500 cm
Pakendi Pikkus 1	9,000 cm
Pakendi Kaal 1	349,000 g
Pakendi Tüüp 2	S03
Ühikute Arv Pakendis 2	27
Pakendi Kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi Laius 2	30,000 cm
Pakendi Pikkus 2	40,000 cm
Pakendi Kaal 2	9,713 kg
Pakendi Tüüp 3	P12
Ühikute Arv Pakendis 3	216
Pakendi Kõrgus 3	45,000 cm
Pakendi Laius 3	80,000 cm
Pakendi Pikkus 3	120,000 cm
Pakendi Kaal 3	90,560 kg

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv Vastab eranditele

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad