

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 2 POINTS, 2,5MM<sup>2</sup>, GREEN-YELLOW

NSYTRV22PE

### Peamine

Vahemik	Linergy
Toote Nimi	Linergy TR
Toote Või Komponenti Tüüp	Terminal block
Seadme Lühinimi	TRV
Terminal Block Type	Protective earth
Terminal Block Level	1
Paigaldusviis	Clip-on
Nominal Cross Section	2,5 mm <sup>2</sup>
Pikkus	47,7 mm
Värv	Green-yellow
Kogus Komplekti Kohta	Set of 50

### Täiendav

Laius	5,2 mm
Kõrgus	47,5 mm
Connections - Terminals	1 x kruviklemmid upstream 1 x kruviklemmid downstream
Number Of Connections	2
Ühendamise Asend	Sideways
Number Of Measurement Input	2
Cable Cross Section	0,14...4 mm <sup>2</sup> , lahe 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , painduv with cable end 0,14...4 mm <sup>2</sup> , painduv without cable end
Tightening Torque	0,5...0,6 N.m
Traadi Eemaldamise Pikkus	9 mm
Tool Type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
Materjal	Polyamide 6/6: insulating case
Dielectric Loss	0,01 at 1 MHz IEC 60250 0,01 at 1 MHz VDE 0303-T4
Dielectric Constant	3,7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface Resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30

<b>Creep Resistance</b>	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
<b>Flame Retardance</b>	V0 0,8 mm UL 94
<b>Netokaal</b>	11,58 g
<b>Range Compatibility</b>	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
<b>Toote Ühilduvus</b>	Spacial enclosures

## Keskkond

<b>Toote Sertifikaadid</b>	GL CSA cURus LR DNV IEC-Ex VDE ATEX EAC
<b>Dielectric Strength</b>	1000 V IEC 60243-1
<b>Välisõhu Töötemperatuur</b>	-40...130 °CvastabIEC 60216-1 -40...130 °CvastabVDE 0304-T21

## Pakendiüksused

<b>Pakendi Tüüp 1</b>	PCE
<b>Ühikute Arv Pakendis 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	0,700 cm
<b>Pakendi Laius 1</b>	4,800 cm
<b>Pakendi Pikkus 1</b>	5,000 cm
<b>Pakendi Kaal 1</b>	11,000 g
<b>Pakendi Tüüp 2</b>	BB1
<b>Ühikute Arv Pakendis 2</b>	50
<b>Pakendi Kõrgus 2</b>	5,000 cm
<b>Pakendi Laius 2</b>	6,800 cm
<b>Pakendi Pikkus 2</b>	25,200 cm
<b>Pakendi Kaal 2</b>	593,000 g
<b>Pakendi Tüüp 3</b>	S03
<b>Ühikute Arv Pakendis 3</b>	900
<b>Pakendi Kõrgus 3</b>	30,000 cm
<b>Pakendi Laius 3</b>	30,000 cm
<b>Pakendi Pikkus 3</b>	40,000 cm
<b>Pakendi Kaal 3</b>	11,160 kg

## Contractual warranty

<b>Garantii</b>	18 months
-----------------	-----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

Halogeenivabade Plastosadega Toode

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)