



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1500

Raccorderia generica in ottone.
Disponibile in ottone grezzo, nichelato oppure cromato.

Brass generic fittings. Available raw, nickel or chrome plated.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. The fittings are also available for solar panel systems.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue



Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C [110°C per raccordi con tenute]
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar [10bar con utilizzo di vapore e raccordi con tenute]
 Filettature: femmina UNI ISO 228
 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 200°C [110°C for fittings with gasket]
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar [10bar for steam applications and for fittings with gasket]
 Threads: female UNI ISO 228
 male UNI ISO 228

Descrizione

Corpo
 Ottone CW617N - EN12165
 oppure
 Ottone CW617N - EN12164

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
 oppure
 Ottone CW617N - EN12164

Trattamento

*
*
-
-

O-ring
 Guarnizioni piane

Gomma nitrilica NBR
 Fibra

Description

Body
 CW617N - EN12165 brass
 or
 CW617N - EN12164 brass

Material

CW617N - EN12165 brass
 or
 CW617N - EN12164 brass

Treatment

*
*
-
-

O-ring
 Plain gasket

Nitrile rubber NBR
 Fiber

* : Alcuni raccordi possono essere forniti in versione nichelata oppure cromata (consultare il catalogo per maggiori dettagli)

Some fittings may be supplied in nickel or chromplated version (see catalogue for further details).

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

