

# Uponor ajamid

## Uponor Vario S ajam NC

- 24 ja 230V
- kasutamiseks Uponorir Vario M ja Smart S kollektoritega
- NC- pingevabalt suletud
- käigupikkus 5 mm
- automaatse tasakaalustuse funktsionaalsus
- kaabel: 2x 0.75mm<sup>2</sup>, 1 m
- Vastavus EAC
- kaitseklass: IP30
- värvus: sinine



Art. nr.	Mõõtmed	d mm	IG mm	TP V	P W	h mm	2. pak.	pakend	UOM
1013008	24V NC FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	tk
1013006	230V NC FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 2	56	10	1	tk

## Uponor Vario PLUS ajam NC

- 24 ja 230V
- kasutamiseks Uponori **vanat tüüpi moodul- plastkollektoritega**
- NC- pingevabalt suletud
- käigupikkus 5 mm
- automaatse tasakaalustuse funktsionaalsus
- kaabel: 2x 0.75mm<sup>2</sup>, 1 m
- Vastavus EAC
- kaitseklass: IP30
- värvus: sinine



Art. nr.	Mõõtmed	d mm	AG mm	TP V	P W	h mm	2. pak.	pakend	UOM
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	tk
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~2	54	10	1	tk

# Uponor ajamid

## Uponor Vario B ajam NC

- 24 ja 230V
- kasutamiseks Uponorir WGF ( Wirsbo) tüüpi messingkollektoritega
- NC- pingevabalt suletud
- käigupikkus 5 mm
- automaatse tasakaalustuse funktsionaalsus- kaabel: 2x 0.75mm<sup>2</sup>, 1 m
- Vastavus EAC
- kaitseklass: IP30
- värvus: sinine



Art. nr.	Mõõtmed	d mm	IG mm	TP V	P W	h mm	2. pak.	pakend	UOM
<b>1007249</b>	24V FT28x1,5	40	28x1,5	24	~ 2	56	10	1	tk
<b>1022244</b>	230V FT28x1,5	40	28x1,5	230	~ 2	56	10	1	tk

## Uponor Smatrix ajam Retrofit A-XXX

- 24V ajami ja adapterite komplekt
- komplektis kolm adapterit kollektoritega ühendamiseks, kasutusjuhend
- vahelüli kolmandate osapoolte kollektorite ja Uponor Smatrix kontrolleri vahel
- ühildub 80% turul olevate kollektoritega
- avatud/suletud indikaator
- NC (normaalselt suletud) = sulgub pingevabas olekus
- esmaavanemise funktsioon
- toetab automaatse tasakaalustuse funktsiooni
- temperatuuri vahemik: 0°C...60°C
- kõrgus: 58mm + adapterivõru
- värvus: sinine

- info sobivuse kohta: [www.uponor.com/download-centre](http://www.uponor.com/download-centre)

- käigu pikkus: 5mm
- ühenduskaabel: 2x 0.75mm<sup>2</sup> x 1m
- Umähis: 24V/50Hz
- Pmähis: 1W
- läbimõõt: 44.3mm



Art. nr.	Mõõtmed	d mm	TP V	P W	h mm	2. pak.	pakend	UOM
<b>1083575</b>	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	100	1	kompl.