

Andmeleht

Tehnilised andmed

Wilo pumpadele	Heating circulation pumps, Yonos PICO and Stratos PICO, as of year of manufacture 09/2015, Size 14 thermal insulation shell
Tulekaitseklass	-
Vedeliku max temperatuur	110 °C

Pakkumise tekst

Sobiv soojusisolatsioonikest pumbakorpuse kohapealseks soojusisolatsiooniks kütterakenduse korral. Sobib keermeühendusega üksikpumpadele paigalduspikkusega 130 mm ja 180 mm.

- > Vähendab pumba soojuskadusid kuni 85%
- > Tagab temperatuuri ühtlase jaotuse pumba juures
- > Vähendab küttesüsteemi koguenergiaarvet ja säästab energiakulusid.

- > Neutraalne põhjavee jaoks, kütusevaba, formaldehüüdivaba ja 100% taaskasutatav.

Töötlusjuhised

Kohapealse soojusisolatsiooni korral tohib pumbakorpuse isoleerida vaid kuni mootori eraldusvuugini (mitte mootor), kondensaadi väljalaskeavad peavad jääma vabaks!

Tarnekomplekt

- > Kaheosaline soojusisolatsioonikest

Tehnilised andmed

Materjal	EPP
Müügivärv	hall
Soojusjuhtivus	0,04 W/(m*K)
Tulekaitseklass	-
Mass	0,1 kg
Tootja	Wilo
Tootenr	4206066